

SLS10/15
TRANSPAleta MANUAL DE ACERO INOXIDABLE

- 1. Con el sistema de un único cilindro no hay riesgo de fugas ni de caída al segundo pistón.
- 2. La empuñadura de diseño ergonómico de goma permite optimizar la seguridad y la comodidad. Palanca de manejo de tres posiciones para levantar, transportar y bajar.

Table with 4 columns: SLS, Modelo, Capacidad, and dimensions. Rows include SLS10 and SLS15 models with specifications like capacity (1000kg/1500kg), height, and weight.



SLS10E/15E
TRANSPAleta ELÉCTRICA DE TIJERA DE ACERO INOXIDABLE

- 1. Equipada con batería de 60AH libre de mantenimiento y cargador inteligente incorporado, las cargas pueden ser levantadas tanto manual como eléctricamente.
- 2. Posicione su altura rápidamente y sin esfuerzo con sólo pulsar un botón cuando se trabaja a alturas que cambian con frecuencia.

Table with 4 columns: SLSE, Modelo, Capacidad, and dimensions. Rows include SLS10E and SLS15E models with specifications like capacity, height, and battery details.



TRANSPAleta MANUAL DE TIJERA

- La transpaleta de tijera de diseño ergonómico puede elevar y colocar sus materiales a la altura de trabajo más productiva y segura para el trabajador, evitando las lesiones de espalda causadas por la flexión y el levantamiento.

Table titled 'Transpaleta Manual de Tijera de un cilindro' with columns for Modelo and MSL10. Rows include capacity, height, and weight specifications.

- Diseñada para elevar palets de fondo abierto a la altura de trabajo adecuada con patas de apoyo que se despliegan automáticamente para garantizar la seguridad del operario.
- Cilindro único para mayor robustez y menor mantenimiento.



TRANSPAleta ELÉCTRICA DE TIJERA

- Disponible en modelos de bomba manual o de eléctrica (batería AGM de 12V/50A libre de mantenimiento con cargador incorporado enchufable a cualquier toma de corriente). Todos los modelos están también disponibles en configuración de 540 mm o 680 mm de ancho.



Table titled 'Single Cylinder Scissor Pallet Truck' with columns for Modelo and ESL10. Rows include capacity, height, and weight specifications.

Hand Pallet Truck
NEW

TRANSPALETA DE TIJERA

Transpaleta de tijera diseñada para cargar y descargar transportadores, prensas de alimentación y para cualquier aplicación que requiera mover y posicionar palets o contenedores de materiales.

- Equipada con función de elevación rápida, duplica la velocidad de elevación para cargas inferiores a 200 kg.
- Con válvula de liberación de presión y válvula de sobrecarga para evitar daños en la bomba si las cargas exceden los límites de peso.
- Las puntas de las horquillas cerradas y los marcos de las horquillas reforzados garantizan una larga vida útil.

Transpaleta Manual de Tijeta		1KG=2.2LB	1INCH=25.4MM	
Modelo		HLT10	HLT15	HLT(N)10
Capacidad	Kg	1000	1500	1000
Altura mín. horquillas	mm	85	85	85
Altura máx. horquillas	mm	800	800	800
Medidas de las horquillas	mm	162x50	162x50	162x50
Longitud de las horquillas	mm	1140	1100	1150
Anchura de las horquillas	mm	520/680	520/680	540/680
Peso neto	Kg	105/112	118/125	128/133
Ruedas de las horquillas	mm	Ø75x50	Ø75x50	Ø75x50
Rueda trasera	mm	Ø150x50	Ø150x50	Ø180x50
Medidas de caja de madera	mm	1930x580x720/ 1930x740x720	1930x580x720/ 1930x740x720	2040x600x1110/ 2040x740x1110
Cantidad contenedor 20 pies	mm	120/96	120/96	72/64

Nota: HLT10&HLT15 es un equipo de dos cilindros, HLT(N)10 es un equipo de un cilindro



TRANSPALETA ELÉCTRICA DE TIJERA

Funciona con una batería de 12 voltios, ofreciendo una elevación eficaz. Se utiliza tanto como mesa de trabajo como de transpaleta. Elevación en 10-12 segundos .



Transpaleta Eléctrica de Tijera		1KG=2.2LB	1INCH=25.4MM	
Modelo	Capacidad(kg)	Altura mín. horquillas (mm)	Altura máx. horquillas (mm)	Longitud horquillas X Ancho (mm)
DGB1500	1500	85	800	1100×520 1100×680
DGB1000	1000	85	800	1140×520 1140×680
	Ø ruedas delanteras (mm)	Ø rueda trasera (mm)	Tiempo de elevación	Medidas de las horquillas(mm)
DGB1500	Ø75x50	Ø150x50	18	162×50
DGB1000	Ø75x50	Ø150x50	10/12	162×50
	Velocidad de descenso(mm/s)	Voltaje del motor (v)	Voltaje de la batería (v)	Flujo de electricidad (A/hora)
DGB1500	<0.1	12	12	63
DGB1000	<0.1	12	12	63
	Presión del motor de elevación (Mpa)	Input/output voltaje del cargador (v)	Flujo máximo de corriente del cargador (A)	
DGB1500	21	AC230/115DC12	10	
DGB1000	15	200-240/12	10	

- El sistema de seguridad de sobrecarga impide que la carretilla se utilice por encima de su capacidad nominal.
- El timón vuelve automáticamente a su posición vertical cuando se suelta.
- Potencia del motor de elevación 1.1 KW.

TRANSPALETA DE TIJERA DE DOS CILINDROS

Con válvula de liberación de presión y válvula de sobrecarga para evitar daños en la bomba si las cargas exceden los límites de peso.

Rodillos de nylon para la rueda directriz y las de las horquillas como opción estándar para aplicaciones en ambientes húmedos.

Transpaleta en Acero Inoxidable		1KG=2 2LB	1INCH=25 4MM
MODELO		SLP10	SLP15
Capacidad		1000	1500
Anchura de las horquillas (W)		540	680
Longitud de las horquillas (L)		1150	1150
Altura mín. de las horquillas (H)		85	85
Altura máx. de las horquillas		800	800
Rueda frontal		PU/Nylon 80*50	
Rueda trasera		PU/Nylon 180*50	
Peso Neto		110	125



- La versión INOX de la transpaleta de tijera está diseñada para entornos corrosivos o aplicaciones con altos niveles de higiene en las que la mercancía deba manipularse a una altura de trabajo cómoda.
- Ayuda de transporte ideal para su aplicación en entornos húmedos o difíciles, como plantas de procesamiento de carne o pescado, lecherías, industria farmacéutica y química. Sirve tanto para transporte como para mesa de trabajo.

TRANSPALETA DE TIJERA INOXIDABLE

Transpaleta de tijera inoxidable		1KG=2.2LB	1INCH=25.4MM
MODELO		SLP10-INOX	
Capacidad		1000	
Anchura de las horquillas (W)		540	
Longitud de las horquillas (L)		1150	
Altura mín. de las horquillas (H)		85	
Altura máx. de las horquillas		800	
Ruedas delanteras		PU/Nylon 80*50	
Rueda trasera		PU/Nylon 180*50	
Peso neto		110	

Hand Pallet Truck

La trasnpaleta ACX 10M / ACX 10E de tijera manual y eléctrica tiene una capacidad de 1000 kg y una altura máxima de elevación de 800 mm. Está diseñada para ser usada como mesa de trabajo y como transpaleta.

1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

Transpaleta manual de tijera de un cilindro				
Modelo		ACX 10M		
Capacidad	kg	1000	1000	
Altura máx. horquillas	mm	800	800	
Altura mín. horquillas	mm	85	85	
Longitud de las horquillas	mm	1170	1170	
Anchura de las horquillas	mm	160	160	
Anchura a través de las horquillas	mm	540	680	
Anchura entre las horquillas	mm	200	370	
Ø de las ruedas	mm	180	180	
Material de las ruedas		Poliuretano	Poliuretano	
Longitud total	mm	1730	1730	
Anchura total	mm	585	710	
Altura total	mm	1270	1270	

TRANSPALETA DE TIJERA

- Las puntas de las horquillas cerradas y el chasis reforzado garantizan una gran vida útil.
- Timón de diseño ergonómico para un mejor agarre.
- Cilindro único para mayor robustez y menor mantenimiento.

TRANSPALETA ELÉCTRICA ELEVACIÓN DE TIJERA

1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

Single Cylinder Electric Scissor Lifter				
Model		ACX 10E		
Capacidad	kg	1000	1000	
Altura máx. horquillas	mm	800	800	
Altura mín. horquillas	mm	35	35	
Longitud horquillas	mm	1170	1170	
Ancho horquillas	mm	160	160	
Ancho a través de las horquillas	mm	540	680	
Ancho entre las horquillas	mm	200	370	
Ø Rueda	mm	180	180	
Material rueda		Poliuterano	Poliuterano	
Longitud total	mm	1730	1730	
Anchura total	mm	585	710	
Altura total	mm	1270	1270	

- Botón de emergencia opcional.
- Protección de descarga opcional.

TRANSPALETA MANUAL

- Combinación única de mesa de trabajo y transpaleta.
- Ideal para empresas de mensajería y empresas dedicadas a la impresión, para cargar y descargar paquetes de sobres, revistas y bandejas de material.
- El rodillo de tijera proporciona mayor estabilidad en posición elevada.
- La altura rebajada facilita el acceso a cargas como cajas de cartón.



Manual					
		1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM			
Model		4ZD60	2MNW5	4ZD59	2MNW6
Capacidad	kg	500	500	1000	1000
Altura máx. horquillas	mm	830	830	830	830
Altura mín. horquillas	mm	85	85	85	85
Longitud de las horquillas	mm	1120	1120	1120	1120
Ancho de las horquillas	mm	160	160	160	160
Anchura a través de las horquillas	mm	680	520	680	520
Anchura entre las horquillas	mm	360	200	360	200
Ø de las ruedas	mm	152	152	152	152
Material de las ruedas		Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Tipo de ruedas		2 Directrices, 2 Fijas	2 Directrices, 2 Fijas	2 Directrices, 2 Fijas	2 Directrices, 2 Fijas
Longitud total	mm	1550	1550	1640	1640
Anchura total	mm	740	570	710	560
Altura total	mm	1070	1070	1270	1270



Hand Pallet Truck

TRANSPALETA ELÉCTRICA

Las unidades motorizadas proporcionan una elevación más fácil y rápida.

Electric		
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM		
Modelo		2MNW7
Capacidad	kg	1000
Altura máx. horquillas	mm	876
Altura mín. horquillas	mm	85
Longitud de las horquillas	mm	1120
Ancho de las horquillas	mm	160
Ancho a través de las horquillas	mm	680
Ancho entre las horquillas	mm	360
Diámetro de las ruedas	mm	152
Material de las ruedas		Poliuterano
Tipo de ruedas		2 directrices, 2 fijas
Longitud total	mm	1770
Anchura total	mm	710
Altura total	mm	1270

