

NOBLELIFT

Manipulación de materiales

We promise,
We deliver

FE3R N Series

ISO9001 / ISO14001
//2019.01



Carretilla de tracción trasera de tres ruedas

 800-1600kg



Alto rendimiento



Gran movilidad



Rentable



Diseño compacto

NEW / *Noblelift Products*
ARRIVAL

Noblelift España y Portugal

www.noblelift.com.es

- Diseño inteligente y compacto con gran movilidad
- Libre de mantenimiento - Motor AC
- Sistema de controladores inteligente
- Pantalla de auto-diagnostico a bordo
- Excelente seguridad y confiabilidad
- Fácil mantenimiento y servicio
- Extracción de batería lateral estándar
- Diseño ergonómico y gran comodidad
- Dirección eléctrica EPS (para FE3R08-12N)

FE3R N Series

Carretilla elevadora de tracción trasera de tres ruedas

Capacidad:

800kg
1000kg
1200kg

Elevación máxima:
5000mm

Anchura total:
880mm



24 V

Controlador Zapi

Capacidad:

1600kg

Elevación máxima:
6000mm

Anchura total:
1000mm



48 V

Controlador Curtis

Diseño variable de distancia entre ejes:

Función de inclinación del mástil a través del movimiento del eje delantero





A



B



C



D

A Luces LED delanteras, Luces direccionables, Luces traseras, Luz de advertencia estándar, proporcionan seguridad a la hora de trabajar en ambientes oscuros como en contenedores o en la noche.

B-C Rueda de dirección de diámetro pequeño con la posición del volante y el asiento ajustables para optimizar la comodidad del operador durante trabajos de mucho tiempo.

D Ruedas delanteras sólidas de pequeño diámetro para un movimiento más suave y fácil de controlar.




Completamente desmontable para un fácil y rápido mantenimiento. La extracción de la Batería por el lado viene por defecto para un cambio de batería más rápido y seguro.



■ Compartimiento con rodillos para FE3R08-12N



E



F

E-F Pantalla inteligente de autodiagnóstico ZAPI o Curtis para operaciones y mantenimiento más fáciles, sensor de posición de la rueda trasera y reducción automática de velocidad durante los giros.



G

G Diferentes capacidades de baterías (opcional) para diferentes necesidades, sistema opcional de "self-filling" de la batería para un mantenimiento más fácil de la batería.



H

H Diseño extremadamente compacto con poco ancho y radio de giro para una fácil operación en espacios reducidos.



■ Compartimiento de batería con entradas para horquillas en la FE3R16N



Tipo de ficha para carretilla contrapesada eléctrica industrial acc. A VDI 2198 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

Características	1.2	Denominación del fabricante		FE3R08N	FE3R10N	FE3R12N
	1.3	Tracción		Eléctrica		
	1.4	Operador / Tipo		Acompañante (Sentado)		
	1.5	Capacidad nominal de carga	Q (Kg)	800	1.000	1.200
	1.6	Centro de gravedad de la carga	C (mm.)		500	
	1.8	Distancia de carga, distancia del eje delantero al frontal de la horquilla	X (mm.)		265	
	1.9	Distancia entre ejes	Y (mm.)	841 / 943	951 / 1033	991 / 1073
Peso	2.1	Peso en servicio	Kg.	1800	1.910	2.080
	2.2	Carga sobre el eje cargado Delante/detrás	Kg.	2300 / 300	2600 / 310	2950 / 330
	2.3	Carga sobre el eje descargado Delante/detrás	Kg.	770 / 1020	850 / 1060	880 / 1220
Ruedas	3.1	Neumáticos		Poliuretano (PU)		
	3.2	Medida neumáticos frontales	Ø xw (mm)	13 x 4 1/2x8	13 x 4 1/2x8	13 x 4 1/2x8
	3.3	Medida neumáticos traseros	Ø xw (mm)	250 x 82	250 x 82	343 x 140
	3.5	Ruedas, número frontal/trasero (x= ruedas tracción)		2/1x	2/1x	2/1x
	3.6	Pisada, frontal	b ₁₀ (mm)	765	765	765
	3.7	Pisada, trasera	b ₁₁ (mm)	--	--	--
Medidas	4.1	Inclinado mástil / horquilla hacia delante / detrás	α / β	3 / 5	3 / 5	3 / 5
	4.2	Altura mástil replegado	h1 (mm)	1965	1965	1965
	4.3	Elevación Libre	h2 (mm)	95	95	95
	4.4	Elevación total	h3 (mm)	3000	3000	3000
	4.5	Altura mástil extendido	h4 (mm)	3865	3865	3865
	4.7	Altura hasta tejadillo protector	h6 (mm)	1975	1975	1975
	4.8	Altura del asiento	h7 (mm)	980	980	980
	4.12	Altura acoplamiento	h10 (mm)	540	540	540
	4.19	Longitud total	l1 (mm)	2290	2400	2460
	4.20	Longitud total hasta cara de horquillas	l2 (mm)	1370	1480	1545
	4.21	Anchura total	b1 (mm)	880	880	880
	4.22	Dimensiones de las horquillas	s/e/l (mm)	35 / 100 / 920		
	4.24	Ancho tablero porta-horquillas	l3 (mm)	825	825	825
	4.31	Distancia al suelo, cargado, bajo el mástil	m1 (mm)	80	80	80
	4.32	Distancia libre hasta el suelo, centro de carga	m2 (mm)	90	90	90
	4.33	Ancho de pasillo 1000x1200 para pallets cruzados	Ast (mm)	2760	2920	2950
	4.34	Ancho de pasillo 800x1200 longitudinales	Ast (mm)	2878	3038	3068
	4.35	Radio de giro	Wa (mm)	1160	1320	1350
Rendimiento	5.1	Velocidad de tracción cargado/descargado	km/h	8 / 9	7.5 / 9	7 / 9
	5.2	Velocidad de elevación cargado/descargado	m/s	0.17 / 0.28	0.16 / 0.22	0.15 / 0.22
	5.3	Velocidad de descenso cargado/descargado	m/s	0.23 / 0.22	0.16 / 0.20	0.17 / 0.20
	5.5	Fuerza de tracción, cargado/descargado S2 60min	N	1500 / 1700	1500 / 1700	1800 / 2300
	5.7	Pendiente máxima superable, cargado/descargado S2 5min	%	6 / 10	6 / 10	6 / 10
Motor Eléctrico	5.10	Freno de servicio		Hidráulico		
	6.1	Consumo motor de tracción S2 60min	kW	2.5	2.5	3
	6.2	Consumo motor de elevación a S3 7,5%	kW	3	3	3
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A,B,C, no	DIN	DIN	DIN	DIN
	6.4	Voltaje de la Batería, capacidad nominal K5	V/Ah	24 / 280 (360-400)	24 / 420 (480-540)	24 / 420 (480-540)
	6.5	Peso de la batería	kg.	280 / 364 / 428	392 / 440 / 488	392 / 440 / 488
Datos adicionales		Medidas de la batería	mm	806 / 263 / 628	806 / 372 / 628	806 / 372 / 628
	8.1	Tipo de controlador		AC- Speed Control		
	8.2	Presión en los accesorios de trabajo	Mpa	11.5	13.5	15.5
	8.3	Volumen de aceite para accesorios	l/min	16	16	16
	8.4	Emisión sonora en el oído del operador acc. A EN 12055	dB (A)		70	

FE3R08-12N - Tabla de mástiles

	Altura mástil replegado h1(mm)	Elevación libre h2(mm)	Altura elevación h3(mm)	Altura mástil extendido h4(mm)	Altura mástil extendido α/β (°)	Tabla de capacidad(kg) C=500mm , Sin neumáticos de desplazamiento lateral		
						FE3R08N	FE3R10N	FE3R12N
Mástil Dúplex ZT	1715	95	2500	3365	3/5	800	1000	1200
	1815	95	2700	3565	3/5	800	1000	1200
	1965	95	3000	3865	3/5	800	1000	1200
	2155	95	3300	4165	3/5	750	1000	1200
	2215	95	3500	4365	3/5	720	920	1050
	2315	95	3700	4565	3/5	700	850	950
Mástil Dúplex ZZ	2515	95	4000	4865	3/5	650	800	900
	1715	875	2500	3365	3/5	800	1000	1200
	1815	975	2700	3565	3/5	800	1000	1200
	1965	1125	3000	3865	3/5	800	1000	1200
	2155	1275	3300	4165	3/5	750	1000	1200
	2215	1375	3500	4365	3/5	70	920	1050
Mástil Triplex DZ	2315	1475	3700	4565	3/5	700	800	950
	2515	1625	4000	4865	3/5	650	750	900
	1900	1061	4000	3565	3/5	/	750	900
	2000	1161	4350	3790	3/3	/	650	800
	2050	1211	4500	3890	3/3	/	550	700
	2150	1311	4800	4090	3/3	/	450	550
	2250	1411	5000	4240	3/3	/	400	450

Altura Elevación Libre (Sin respaldo) +305mm

Distribuidor Oficial

Mondial Forklift importador oficial
de **NOBLELIFT** para España y Portugal
Visita nuestra web: www.noblelift.com.es

