



PT 27/36 R

**La transpaleta eléctrica
con conductor a bordo y
gran capacidad diseñada
para las más exigentes
aplicaciones de almacenaje**



PT 27R



PT27/36R



INTRODUCCIÓN

La transpaleta eléctrica de conductor a bordo PT27/36R (con capacidad de 2700 / 3600 kgs.) está diseñada para soportar las aplicaciones más exigentes en la recogida de pedidos, además de una amplia gama de operaciones en los almacenes, así como para aplicaciones en muelles de carga.

La transpaleta combina la mejor durabilidad con una alta eficiencia y rendimiento. La alta velocidad de la PT27/36R asegura más operaciones en menos tiempo que otras ahorrando costes de trabajo. Una de las mejores transpaletas del mercado.

VENTAJAS

- Eficiencia, durabilidad, rendimiento (EDR) garantizada por la ingeniería alemana y su potente motor de tracción tipo AC.
- Una de las transpaletas más rápidas del mercado. Timón robusto, fiable y ergonómico fabricado con metal fundido.
- Componentes de alta calidad de marcas reconocidas. Fuertes horquillas individuales diseñadas para el transportes de palets de 2700 kg o dobles para palets de 3600 kg.

PT 36R



Amplia plataforma

La amplia plataforma garantiza el confort del operador durante todo el día.



Botón de "jog"

El botón de "jog" permite al operador caminar al lado de la transpaleta. Un "side-tracker" adicional para moverse en dirección del timón aumenta la productividad de las operaciones. El modo "coast" permite un movimiento más lento.



Timón alemán robusto y ergonómico.

El timón proporciona el máximo de ergonomía y seguridad en la conducción tanto a bordo como el modo caminar.



Respaldo

Respaldo de carga pesada con un diseño de inclinación hacia abajo para facilitar el cambio de batería. Rodillos de para batería opcionales pueden proporcionar un cambio de batería más rápido y seguro.



Compartimiento abierto a medida para la batería

Compartimiento de batería a medida listo para una amplia gama de baterías industriales, flexible para diferentes dimensiones de baterías.

Bandeja

Disponibles una bandeja opcional que proporciona un lugar cómodo y adecuado para su equipo de trabajo.



Barra de agarre con botones electrónicos

Todos los elementos de control garantizan la seguridad y la productividad. Están colocados ergonómicamente para hacer las operaciones sin esfuerzo. La barra de agarre recubierta mantiene al operador seguro durante todo el día.



Tipo de ficha para transpaleta eléctrica industrial acc. A VDI 2198 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

Características	1.2	Denominación del fabricante		PT27R	PT36R
	1.3	Tracción		Eléctrica	
	1.4	Operador / Tipo		Acompañante a pie /montado	
	1.5	Capacidad nominal de carga	Q (Kg)	2.700	3.600
	1.6	Centro de gravedad de la carga	C (mm.)	609	1219
	1.8	Distancia de carga, distancia del eje delantero al frontal de la horquilla	X (mm.)	1029	1567
	1.9	Distancia entre ejes	Y (mm.)	1.615	2.131
Peso	2.1	Peso en servicio	Kg.	1057	1118
	2.2	Carga sobre el eje cargado Delante/detrás	Kg.	1406 / 2386	1297 / 2515
	2.3	Carga sobre el eje descargado Delante/detrás	Kg.	848 / 249	918 / 200
Ruedas	3.1	Neumáticos		Poliuretano (PU)	
	3.2	Medida neumáticos frontales	Ø xw (mm)	Ø 310 x 105	Ø 310 x 105
	3.3	Medida neumáticos traseros	Ø xw (mm)	Ø 81 x 81	Ø 81 x 70
	3.4	Neumáticos adicionales (medidas)	Ø xw (mm)	Ø 124 x 61	Ø 124 x 61
	3.5	Ruedas, número frontal/trasero (x= ruedas tracción)		1 x +2/4	1 x +2/8
	3.6	Pisada, frontal	b ₁₀ (mm)	681	681
	3.7	Pisada, trasera	b ₁₁ (mm)	328 / 455	328 / 455
Dimensiones	4.4	Elevación total	h3 (mm)	150	
	4.9	Altura del timón en posición de conducción mín/máx	h14 (mm)	879 / 1550	
	4.15	Altura, bajada	h13 (mm)	83	
	4.19	Longitud total	l1 (mm)	2329	3551
	4.20	Longitud total hasta cara de horquillas	l2 (mm)	1092	
	4.21	Anchura total	b1 (mm)	940 / 960	
	4.22	Dimensiones de las horquillas	s/e/l (mm)	61 / 229 / 1219	61 / 254 / 2438
	4.25	Ancho de extremos de horquillas	b5 (mm)	559 / 686	584 / 711
	4.32	Distancia libre hasta el suelo, centro de carga	m2 (mm)	24,9	
	4.34	Ancho de pasillo 800x1200 longitudinales	Ast (mm)	2400	3899
	4.35	Radio de giro	Wa (mm)	2144	2659
Rendimiento	5.1	Velocidad de tracción cargado/descargado	km/h	9,9 / 14	9,5 / 12,1
	5.2	Velocidad de elevación cargado/descargado	m/s	0,038 / 0,048	
	5.3	Velocidad de descenso cargado/descargado	m/s	0,048 / 0,048	
	5.8	Pendientes máximas superables, cargado/descargado	%	8 / 15	6 / 15
	5.10	Freno de servicio		Regenerativo	
Motor Eléctrico	6.1	Consumo motor de tracción S2 60min	kW	3,8	
	6.2	Consumo motor de elevación a S3 7,5%	kW	2,23	
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A,B,C, no		no, 5PzS	
	6.4	Voltaje de la Batería, capacidad nominal K5	V/Ah	24 / 350	
	6.5	Peso de la batería	kg.	319	
Datos adicionales	8.1	Tipo de controlador		AC- Speed Control	
	8.4	Emisión sonora en el oído del operador acc. A EN 12055	dB (A)	68	
	8.6	Dirección		Mecánica	



Distribuidor Oficial

Mondial Forklift importador oficial
de **NOBLELIFT** para España y Portugal
Visita nuestra web: www.noblelift.com.es

